

DORTHZSTAB

STABILISATEUR / EGALISATEUR DE TEINTE

PRESENTATION

Primaire d'impression liquide solvanté **égalisateur et stabilisateur de teinte** pour toutes essences de bois.

DOMAINE D'APPLICATION

- Pièces en bois d'essences différentes.
- Bois d'âges différents.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi.

S'applique en une couche pure au pistolet, au pinceau (7 à 15 m² au litre) à une température supérieure à 5 °C.

Doit être recouvert par revêtement de finition (vernis, peinture, lasure...) **dans les 3 mois maximum** après l'application.

Hors poussière en 1 à 2 heures selon la température.

Nettoyage au White spirit.

AVANTAGES

- **Stabilise et égalise les teintes.**
- Résiste au jaunissement.
- Recouvrable (peinture, vernis, lasure, ...) après 24 heures.
- Pouvoir hydrofugeant.

Coloris disponibles :



221 - INCOLORE



223 - CHENE CLAIR

SECURITE D'EMPLOI

- Inflammable.
- Ne gèle pas.
- Ne contient pas de Pentachlorophénol.
- Classification NF T 36005 Famille 1 Classe 4a
- Conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.