



# HYDROMOUSSE

## HYDROFUGE DEMOUSSANT

la marque  
du bâtiment

### 1. PRESENTATION

**HYDROMOUSSE** est un hydrofugeant de surface solvanté prêt à l'emploi, permettant en une seule application, un démoussage préventif du support ainsi qu'une hydrofugation de surface invisible et à **longue durée d'action**.

### 2. DOMAINE D'APPLICATION

- Toiture en tuile terre-cuite, fibrociment, ardoise, ciment.
- Façade en crépi, ciment ou enduit, pierre, brique.
- Poteau, palissade, statue.

### 3. MODE D'EMPLOI

#### Etat des supports :

Dans tous les cas, le support doit être sec, propre et exempt de toutes particules non adhérentes ainsi que de tâches de graisse. Boucher les trous, lézardes et fissures.

Les supports à base de liant hydraulique auront au moins 28 jours d'âge.

Les efflorescences seront éliminées par brossage avec une solution diluée de **DECACIM SF** ou **DECADORTHZ**.

**En cas de pré-nettoyage à l'eau sous haute-pression, attendre 7 jours le séchage complet.**

**Protéger les supports** sensibles aux solvants ainsi que les surfaces non poreuses ne devant pas être traitées (plastique, vitre, aluminium, ...).

#### Mise en œuvre :

Appliquer le produit de bas en haut au rouleau ou à la brosse, mais plus généralement avec un pulvérisateur basse pression, et sous forme de jet. L'enduction doit être généreuse, jusqu'à saturation du support (sans ressuage).

Température d'application : .....de +5°C à +30°C.

Nettoyage des outils : .....White Spirit.

#### Support peu ou pas contaminé par les mousses et lichens :

Application en une couche à saturation, de bas en haut.

Consommation : .....3 à 6 m<sup>2</sup> / L, selon le support.

#### Support contaminé par les mousses et lichens :

Le support sera balayé. Les épaisseurs importantes de mousses seront grattées à l'aide d'une truelle et les plaques de lichens seront scarifiées à l'aide d'une brosse métallique.

Application en une à deux couches jusqu'à saturation (sans ressuage), de bas en haut.

Consommation : .....1 à 4 m<sup>2</sup> / L, selon le support.

#### Restriction d'utilisation :

Ne pas appliquer par temps menaçant de pluie ou de gel.

Ne doit pas être appliqué sur des surfaces faiblement inclinées, irrégulièrement ou non absorbantes (marbre, céramique, etc ...) car en séchant en surface, **HYDROMOUSSE** peut laisser des traces blanchâtres.

#### Résultat :

Les mousses et lichens, une fois morts, seront évacués par les intempéries : Les premiers résultats seront visibles de 2 à 4 semaines après traitement.

### 4. CARACTERISTIQUES

Aspect:	liquide ambré.
Densité	0,82.
Température d'application	de +5°C à +35° C.
Consommation selon utilisation	1 à 6 m <sup>2</sup> / L.
Nettoyage des outils	white spirit.

### 5. AVANTAGES

- **Elimine et prévient de la formation de mousses et lichens, en une seule application.**
- Invisible après application, **HYDROMOUSSE** laisse respirer le support.
- **Limite l'éclatement des matériaux dû au gel.**
- **Double action** : traite et imperméabilise à la fois.
- Effet curatif et préventif : élimine les végétaux parasites et retarde leur réapparition.
- **Ne modifie pas l'aspect**, ni la structure des matériaux.

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant, comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut-être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059.





# HYDROMOUSSE

HYDROFUGE DEMOUSSANT

la marque  
du bâtiment

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Stocker le produit entre +5°C et +30°C à l'abri du gel, de la chaleur et de toutes flammes, sources d'étincelles
- Déterminer le pouvoir absorbant avant les travaux.
- **Inflammable.**
- **Xn nocif-** contient du white spirit.
- Ne pas rejeter dans l'environnement les produits de rinçage.
- Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- **Protéger les supports ne devant pas être traités notamment les surfaces vitrées et céramiques**(nettoyer immédiatement avec **BROSS'NET** ou du white spirit, risque de réaction sur ces surfaces).
- **Ne jamais appliquer sur** des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.) qui par nature, n'ont pas à être imperméabilisés..
- **Porter des gants, lunettes de protections et masque obligatoire (risque de brûlures dans certains cas).**
- Conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant, comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut-être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

