



la marque  
du bâtiment



891 - 01/04/2014  
Page 1 sur 3

# PAINT D IMPREDORTHZ

IMPRESSION MONOCOUCHE BLANCHE  
PHASE AQUEUSE - INTERIEUR

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2

## 1. PRESENTATION

**PAINT D IMPREDORTHZ** est un revêtement monocouche blanc à base de résine acrylique en phase aqueuse prêt à l'emploi.

**PAINT D IMPREDORTHZ** s'applique sur tous supports poreux afin de faciliter l'encollage du papier peint et peut être recouvert d'une finition à base de résines synthétiques.

## 2. AVANTAGES

- Particulièrement adaptée dans les situations demandant une immobilisation minimum des locaux lors des travaux de peinture.
- Produit non dangereux au sens de la législation.
- Possibilité de coloration par pigments pastel.
- Peinture de finition mate de qualité courante selon DTU 59.1.
- Très bonne qualité pour usage en finition de mat à plafonds.
- Qualité mono couche permet un gain de temps à l'application.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- Garantit une meilleure opacité de la finition.
- Garnissante.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Sans odeur.
- Améliore l'adhérence sur surfaces lisses.
- Résistant au lavage.
- Micro poreuse, laisse respirer le support.
- Séchage rapide et sans odeur de solvant.
- Fixe et régularise l'absorption du support.
- Qualité avec effet anti-coulure, facilite l'application.
- Application possible sur support légèrement humide.
- Très économique, au coût de revient au m2.
- Sec au toucher en 1/2 heure à 20°C.
- Très bon pouvoir couvrant (traces de crayons)
- Nettoyage des outils à l'eau.

## 3. DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise en intérieur sur les murs et plafonds.

- En primaire et finition.
- Sur tous supports usuels du bâtiment, murs, plafonds plâtre, panneaux de doublage en plâtre cartonné, carreaux de plâtre, plâtre, ciment, béton, pierre, bois et dérivés, enduit de finition, etc.
- Idéal pour les plaques de plâtre cartonnées.
- Pour une meilleure application des revêtements muraux de finition et des papiers peints.
- Très bon primaire pour peinture décorative, cire et revêtements d'enduits à la chaux.
- En blanchiment des murs (vestiaire, etc...).

## 4. MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 :

### Préparation du support :

- Les supports doivent être sec, sains, propres.

### Travaux préparatoires :

- Eliminer Les laitances avec **DECAP CIM SF**.  
Les traces d'huiles, graisses avec **NETT M**.

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :



# PAINT D

# IMPREDORTHZ

IMPRESSION MONOCOUCHE BLANCHE  
PHASE AQUEUSE - INTERIEUR

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2

Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec **DECAP ALL**.  
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).  
Dépolir les anciennes peintures laquées.  
Les parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille **PAINT M ROUILLE**  
ou **PAINT M COVER**.  
Les traces de salpêtre avec **DECAP CIM SF** ou par brossage à la brosse dure.

- Rincer à l'eau.
- Les supports salpêtrés ou humides traités avec **PAINT D ANTI-HUMIDITE**.
- Dans le cas de fonds farinant appliquer **FIX'O** fixateur de fonds en solution.
- Attendre **le séchage complet** avant application de **PAINT D IMPREDORTHZ**.

#### Mise en œuvre :

**PAINT D IMPREDORTHZ** s'applique prêt à l'emploi.

Brosser soigneusement avant et périodiquement pendant l'application.

**PAINT D IMPREDORTHZ** s'applique en une couche sur fonds préparés.

Au pistolet diluer de 5 à 10% avec de l'eau (soit 50 à 100 mL pour 1L de peinture).

Sur supports très absorbants ou pulvérulents, appliquer une 1<sup>ère</sup> couche diluée de 5 à 10% avec de l'eau (soit 50 à 100 mL pour 1L de peinture).

Possibilité d'incorporer : **KO 315** à 2 % pour une qualité insecticide (soit 20 mL pour 1L de peinture).

Des pigments pastel avec une concentration maximum de 5 % (soit 50 mL pour 1L de peinture).

#### Précautions

*Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre.*

- Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds et part temps menaçant.
- Attention au point de rosé

#### Application :

Conditions d'application	:	DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1
Température d'application	:	Minimum +8°C
Hygrométrie	:	En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative
Matériel d'application	:	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	:	Eau (ne pas laisser sécher) <b>DECAP ALL</b> après séchage
Diluant	:	Eau

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;



la marque  
du bâtiment



891 - 01/04/2014  
Page 3 sur 3

# PAINT D IMPREDORTHZ


IMPRESSION MONOCOUCHE BLANCHE  
PHASE AQUEUSE - INTERIEUR

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2

## 5. CARACTERISTIQUES

Présentation	: Prêt à l'emploi
Liant	: Copolymère acrylique
Aspect du film	: Mat garnissant
Masse volumique	: $1.40 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
Rendement	: Environ 7-10 m <sup>2</sup> / L de produit selon la porosité du support Soit de 3 à 5 m <sup>2</sup> en 2 couches pour un meilleur rendu
Séchage (20°C – 65%HR)	: 30 minutes au toucher Par temps froid et humide le séchage peut être plus long
Recouvrable	: 4 à 6 heures
Teinte	: Blanc
COV (Directive 2004/42/CE)	: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d)*: 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 10g/L.

COV  
(Décret n°2011-321 du 23/03/2011)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé

Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer à l'abri du gel et de la chaleur.
- Ne correspond pas aux normes alimentaires en vigueur.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059.

