



la marque
du bâtiment



Code 611/631 – Ed 18/11/2013
Page 1 sur 2

PROTEG MASKER

PROTECTION TEMPORAIRE DE SURFACES

1. PRESENTATION

PROTEG MASKER est un film plastique très adhésif transparent de couleur bleu (10 ou 41 cm x 50m) pour la protection temporaire des surfaces lisses et non poreuses.

2. AVANTAGES

- Faible épaisseur, qui épouse toutes les aspérités et les formes du support.
- Excellente adhérence sans détériorer le support.
- Translucide.
- Protège des intempéries.
- Application facile.
- Economique (gain de temps).

3. DOMAINE D'APPLICATION

PROTEG MASKER est adapté pour la protection de surfaces rugueuses et/ou poreuses du type béton, enduit, Pierre ou macadam contre les projections de peinture, vernis, produits détergents alcalins ou acides, ciment, asphalte.

Sur les candélabres, bordures de trottoirs, façades, matériels, les sols (durant les chantiers), etc.

4. MODE D'EMPLOI

Brosser les supports très poussiéreux.

Les supports seront obligatoirement sains, propres et secs.

Pour les surfaces peintes, s'assurer de la bonne adhérence des revêtements à protéger.

Sur supports peints ou vernis, il est formellement conseillé de procéder à des essais de collages et décollages afin de s'assurer que le revêtement de peinture soit bien fixé au support initial.

5. CARACTERISTIQUES

Film support	Polyéthylène bleu
Couleur	Bleu
Type de colle	Acrylique
Epaisseur du film	100 µm
Adhérence sur acier	5,0 ± 1,0 N/cm
Force maximale de traction	
longitudinale	≥ 17 N/mm ²
Transversale	≥ 17 N/mm ²
Allongement maximal	
longitudinale	≥ 180 %
Transversale	≥ 380 %
Stabilité	
Humidité	Non
Huile	Moyenne
Solvant	Moyenne
U.V.	Non



41 cm x 50 m Code 611
10 cm x 50 m Code 631

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .



PROTEG MASKER

PROTECTION TEMPORAIRE DE SURFACES

6. SECURITE D'EMPLOI

- Entreposer dans un local tempéré.
- Bien respecter les recommandations d'applications (risque de transfert de colle).



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .